

sklápěcí nástavby MOLČÍK na vozidlo TATRA 815-280-1

Rozměry korby:

Délka: 4 380

Výška: 900

Vnitřní:

Šířka: 2 350

Hmotnost: 1 900 kg

Ložný objem: 9 m³

Technická nosnost korby: 20 000 kg

Korba, rošt korby

Základ korby tvoří dva podélníky z mat. 11523, uvnitř vhodně vyztužené žebry a dva příčníky, ze kterých jsou připojena otočná ložiska korby, umožňující třístranné sklápění. Lem korby je tvořen speciálním profilem, který je spojen s hlavními nosníky a příčkami různých průřezů z důvodu zvýšení tuhosti roštu. V místě hydr. válce je rošt patřičně vyztužen. Podlaha plech tl. 6 mm.

Bočnice, zadní čelo

Bočnice a zadní čelo jsou řešeny ze speciálních šikmých skládaných profilů, vyztuženy zevnitř plechem tl. 4 mm. Celek je svařen průběžnými sváry a zatmelen proti vlhkosti. Spodní bočnice budou opatřeny horním otevíráním. Zadní čelo v celku, automaticky otevíratelné na pevných zadních sloupcích, zvýšená průchodnost.

Nástavba bez středového sloupku dělená horizontálně na:

Spodní díl 500mm s pomoc. pružinami a řetězy na fixaci ve vodorovné poloze.

Horní díl 400mm zavěšený na horních čepech

Přední čelo výška 1300 mm

Je řešeno ze stejných profilů jako bočnice. Opatřeno štítem za kabinou a je pevně přivařeno ke korbě a vyztuženo.

Barva

Korba v barvě RAL. Povrchová úprava je zaručena tryskáním ocelovou drtí a dvouvrstvým lakováním s vrchním PU lakem.

Předpokládaná dodací doba: 4 - 6 týdnů od závazné objednávky.

Záruční doba na nástavbu činí 24/12měs.