

# Sklápěcí tandemový přívěs **TCH18v a nástavba MOLČÍK** o celkové hmotnosti 18t pro převoz zemědělských komodit

## Rozměry korby:

Délka: 5 000

Výška: 1 500

## vnitřní:

Šířka: 2 360

Hmotnost: 5 100 kg

Ložný objem: 18 m<sup>3</sup>

Třístranné sklápění

Celková hmotnost: 18 000 kg

## Rošt korby

Základ korby tvoří dva podélníky z mat. 11 523, uvnitř vhodně vyztužené žebry a dva příčnický, ze kterých jsou připojena otočné ložiska korby, umožňující třístranné sklápění. Lem korby je tvořen speciálním profilem, který je spojen s hlavními nosníky a příčkami různých průřezů z důvodu zvýšení tuhosti roštu. V místě hydr. válce je rošt patřičně vyztužen. Podlaha plech tl. 5 mm.

## Karoserie - bočnice, zadní a přední čelo

Bočnice a zadní čelo jsou řešeny ze speciálních profilů Fuhrmann. Celek je svařen průběžnými sváry a zatmelen proti vlhkosti. Pravá i levá bočnice bude dělená podélně 600 + 900 mm, spodní bočnice opatřena horním otevíráním kolem spodních pantů, pružinami pro kompenzaci váhy bočnic a řetězy pro fixaci ve vodorovné poloze. Horní bočnice budou zavěšené na horních čepech. **Nástavba bez středového sloupku.** Zadní čelo automaticky otevíratelné zavěšené na horních čepech na pevných sloupcích opatřeno výsypným otvorem 350 x 350 mm.

## Specifikace podvozku:

Rám	svařená konstrukce z pevnostní oceli, tryskáno, podélníky I profil, včetně příčnicků s vidlicemi pro korbu a pro 1ks zdvihacího válce pro třístrannou sklopku
Oj	BPW, oko 50 mm, točnice JOST
nápravy	2xSAF (BPW), bezasbest, brzda 420x180,
pérování	vzduchové SAF
brzdová soustava	Wabco včetně EBS4S/3M, park. brzda pruž. válce "TRISTOP"
pneu	5ks jednomontáž 385/65R22,5 zn. Dunlop, Barum
ráfky	5ks 11,75x22,5 ocelový, lakovaný stříbrně
blatníky	8ks plastový čtveroblouk černý-stavitelný-Sauermann
náhradní kolo včetně držáku, klíč na kola, sada žárovek, 2ks zakládací klín 200, boční zábrany proti podjetí, návod k obsluze	
elektroinstalace	24V vodotěsná dle norem DIN, propojení 2x7, nebo 1x15 pólů
osvětlení	2ks přední bílá lampa, 4ks boční oranž. světla, 2ks zadní 7-mi komorová světla, 2ks osvětlení SPZ včetně plast. držáku SPZ EUROPOINT (Rakousko)
zadní zábrana	ocelový profil zakončený plast. krytkami
nástavba	příprava pro sklápěčkovou nástavbu

## Barva:

Podvozek tmavě šedý, korba v barvě RAL .

Povrchová úprava je zaručena tryskáním ocelovou drtí a dvouvrstevným lakováním s vrchním PU lakem.

Předpokládaná dodací doba - 10 týdnů od závazné objednávky.

Záruční doba činí 24/12 měs.