

## **Sklápěcí nástavby firmy MOLČÍK na tříosé vozidlo TATRA 815-280R25/341 6x6**

### **Rozměry korby:**

Délka: 4 850

Výška: 1 000

### **Vnitřní:**

Šířka: 2 350

Hmotnost: 2 350 kg

Ložný objem: 11 m<sup>3</sup>

Technická nosnost korby: 20 000 kg

### **Korba, rošt korby**

Základ korby tvoří dva podélníky z mat. 11523, uvnitř vhodně vyztužené žebry a dva příčníky, ze kterých jsou připojena otočná ložiska korby, umožňující třístranné sklápění. Lem korby je tvořen speciálním profilem, který je spojen s hlavními nosníky a příčkami různých průřezů z důvodu zvýšení tuhosti roštu. V místě hydr. válce je rošt patřičně vyztužen. Podlaha plech tl. 6mm.

### **Bočnice, zadní čelo**

Bočnice a zadní čelo jsou řešeny ze speciálních šikmých skládaných profilů, vyztuženy zevnitř plechem tl. 4mm. Celek je svařen průběžnými sváry a zatmelen proti vlhkosti. Spodní bočnice budou opatřeny horním otevíráním. Zadní čelo v celku, automaticky odjišťované na pevných zadních sloupcích, zvýšená průchodnost.

### **Nástavba bez středového sloupku dělená horizontálně na:**

Spodní díl 500mm s pomoc. pružinami a řetězy pro fixaci ve vodorovné poloze.

Horní díl 500mm zavěšený na horních čepech

### **Přední čelo výška 1300mm**

Je řešeno ze stejných profilů jako bočnice. Opatřeno štítem za kabinou a je pevně přivařeno ke korbě a vyztuženo.

### **Barva**

Korba v barvě RAL. Povrchová úprava je zaručena tryskáním ocelovou drtí a dvouvrstvým lakováním s vrchním PU lakem.

**Předpokládaná dodací doba:** 4 - 6 týdnů od závazné objednávky.

Záruční doba na nástavbu činí 24/12měs.